

## ШЛАНГИ ИЗ ПВХ И ФИТИНГИ

**Применение:** шланг используется для перекачки чистых и загрязненных вод, удобрений, навозной жижи. Рекомендуется для применения с погружными и поверхностными насосами низкого и среднего давления. **Характеристики:** шланги плоские, компактные в свернутом виде, мягкие с высокой структурированностью прочных полиэфирных нитей. Оболочка поливинилхлоридная, стабилизированная от УФ-лучей. Отличаются легкостью и удобством в обращении. Устойчивы ко многим химическим веществам, к истиранию абразивными веществами, стойкие к погодным условиям и воздействию озона. Цвет: голубой снаружи, черный изнутри. **Диапазон температур:** -10°C + 60°C.

### \*Шланг плоский из ПВХ

Внутренний диаметр	мм	20	25	32	38	63	76	127
	дюйм	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2 1/2"	3"	5"
Рабочее давление, бар		10	10	9	8	8	7	6
Цена за 1п. м., тенге с НДС		350	565	715	895	1,670	2,025	4,020

### \*Шланг плоский из ПВХ в комплекте с резьбовым фитингом и хомутом

Внутренний диаметр	модель	ТР 1,25	ТР 1,5	ТР 2	ТР 2,5
	мм	32	38	52	63
	дюйм	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Рабочее давление, бар		9	8	8	8
*Цена комплекта, тенге с НДС 5 метров		4,875	5,440	6,410	14,555

### \*Шланг армированный из ПВХ

**Применение:** предназначен для работы на всасывающей магистрали насосов, перекачивающих воду, бытовые фекальные и производственные сточные воды в системах канализации. Можно использовать для комплектации вакуумных ассенизаторских машин. **Характеристики:** Шланг из ПВХ армированный с противоударной жесткой ПВХ спиралью. Внутренняя поверхность гладкая, снаружи гофрированная. Прочные и гибкие, устойчивые к дроблению, истиранию, атмосферному воздействию и большинству химикатов. Цвет: зеленый с кремовыми вставками. **Диапазон температур:** - 10°C + 60°C.

модель	внутренний диаметр		рабочее давление бар	Цена, тенге с НДС за 1 п.м.	модель	внутренний диаметр		рабочее давление бар	Цена, тенге с НДС за 1 п.м.
	мм	дюйм				мм	дюйм		
ТА 0,75	20	3/4"	5	545	ТА 2	52	2"	5	1,810
ТА 1	25	1"	5	735	ТА 2,5	63	3"	4	2,325
ТА 1,25	32	1 1/4"	5	940	ТА 3	76	3"	4	2,985
ТА 1,5	38	1 1/2"	5	1,195	ТА 4	102	4"	3	5,700

- все шланги могут быть нарезаны на отрезки по желанию клиента (длина отрезка должна быть кратна 5 метрам)

### \* Фитинг для шланга с хомутом

Бронзовый фитинг в комплекте с хомутом может использоваться для установки на шланг ПВХ, как плоский так и армированный. Имеет резьбовую часть для подключения к насосу с одной стороны и специальную форму, позволяющую надежно быть зафиксированным в шланге с другой стороны.

	ДИАМЕТР	мм	32	38	52	63	102
		дюйм	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	4"
*Цена, тенге с НДС			620	795	1,310	2,060	4,250

### Прямой разборный фитинг

### Угловой разборный фитинг

	ДИАМЕТР	мм	15	20	25	52		15	20	25
		дюйм	1/2	3/4	1	2		1/2	3/4	1
	*Цена, тенге			610	1,030	1,580	5,305		725	1,185

### \* Донный клапан с бронзовой сеткой

Донный клапан предназначен для забора воды со дна водоемов, рек, емкостей и т.п. Встроенный обратный клапан не позволяет воде стекать обратно, сохраняя систему заполненной водой, надежная бронзовая сетка позволяет пользоваться клапаном длительное время. Имеет резьбовую часть для соединения с фитингом для шланга.

	ДИАМЕТР	мм	20	38
		дюйм	3/4"	1 1/2"
*Цена, тенге с НДС			1,530	4,505

### \* Донный клапан с пластиковой сеткой

Донный клапан предназначен для забора воды со дна водоемов, рек, емкостей и т.п. Встроенный обратный клапан не позволяет воде стекать обратно, сохраняя систему заполненной водой. Имеет резьбовую часть для соединения с фитингом для шланга.

	ДИАМЕТР	мм	20	38
		дюйм	3/4"	1 1/2"
*Цена, тенге с НДС			765	2,060

\*- продукция из наличия на складе АО "Келет"

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.