

## СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

### Сварочные инверторы для ручной сварки.

**Предназначены** для ручной дуговой сварки и резки штучными электродами переменного и постоянного тока. **Преимущества:** малые габариты и легкий вес; функция защиты от залипания электрода; высокое энергосбережение за счет низкого энергопотребления на холостом ходу, возможность работы от бытовой электросети и автономных источников питания (бензиновых и дизельных электрогенераторов). Технология INVERTER строго линейно управляет сварочным током, обеспечивая стабильную сварочную дугу, качественную сварку.

| Код          | Модель                     |                                                                                     | Диапазон<br>регулировк<br>и<br>выходного<br>тока, А. | Диаметр<br>электрода,<br>мм | Номинальна<br>я мощность,<br>кВт | Габаритные<br>размеры, мм | Масса<br>брутто,<br>кг | *Цена с<br>НДС, тг |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| 55.84.08.001 | <b>KEDE-140<br/>(220В)</b> |   | 20-120                                               | 1,6-3,2                     | 5.3                              | 355x255x290               | 5                      | <b>25,925</b>      |
| 55.84.08.003 | <b>ZX7-315F<br/>(380В)</b> |  | 20-315                                               | 2-5                         | 14                               | 570x315x520               | 28.5                   | <b>114,600</b>     |
| 55.84.08.004 | <b>NV-160<br/>(220В)</b>   |  | 20-160                                               | 1,6-3,2                     | 5.3                              | 240x175x170               | 4                      | <b>31,100</b>      |
| 55.84.08.005 | <b>ARC-160<br/>(220В)</b>  |  | 20-160                                               | 1,6-3,2                     | 5.3                              | 290×135×185               | 4.3                    | <b>31,100</b>      |
| 55.84.08.006 | <b>ARC-200<br/>(220В)</b>  |                                                                                     | 20-200                                               | 1,6-4                       | 7.1                              | 320×150×205               | 5                      | <b>39,100</b>      |
| 55.84.08.007 | <b>WS-250A<br/>(380В)</b>  |  | 25-250                                               | 1,6-5,0                     | 8.8                              | 460x210x438               | 18                     | <b>82,200</b>      |

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

**\*Цена из наличия на складе**

## Сварочные инверторы для сварки проволокой в среде защитного газа — инертного (аргона) или активного (углекислого газа)

**Предназначены** для дуговой сварки плавящимся электродом (проволокой) в среде защитного газа, который необходим для защиты сварного шва от окисления. **Достоинства:** высокая скорость сварки; отсутствие затрат времени на смену электродов; надёжная защита зоны сварки от окисления; малый прогрев металла и возможность сварки тонколистового металла. **Используются** для сварки как низко-, так и высоколегированных (нержавеющих) сталей, а также для сварки конструкций из алюминия и его сплавов.

| Код                                                                                        | МОДЕЛЬ              |                                                                                    | Диапазон<br>регулировки<br>выходного<br>тока, А. | Диаметр<br>проволоки,<br>мм | Номинальн<br>ая<br>мощность,<br>кВт | Габаритные<br>размеры, мм | Масса<br>брутто,<br>кг | *Цена с<br>НДС, тг |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|
| 55.84.08.008                                                                               | MIG/MAG-180N (220B) |  | 30-180                                           | 0,8-1                       | 13.5                                | 480x215x470               | 16.8                   | 81,300             |
| 55.84.08.009                                                                               | MIG/MAG-250F (380B) |                                                                                    | 10-200                                           | 0,8-1,2                     | 7                                   | 500x260x430               | 34                     | 169,600            |
| Комплект запасных частей для сварочных инверторов MAG, MIG/MAG (наконечник горелки, сопло) |                     |                                                                                    |                                                  |                             |                                     |                           |                        |                    |

## ПОРТАТИВНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕГРУЗОК.

**Предназначены** для зарядки аккумуляторных батарей. Оснащены амперметром, зажимами «+» и «-», кабелем для подсоединения аккумуляторной батареи.

| Код          | Модель               | Изображение                                                                         | Зарядное напряжение, В. | Номинальный ток, А. | Емкость заряжаемой батареи, АхЧ | Габаритные размеры, мм | Масса брутто, кг | *Цена с НДС, тг |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-----------------|
| 55.84.08.010 | <i>CDX-4A (220B)</i> |  | 12                      | 4                   | 20-70                           | 144x81x48,5            | 0.6              | <b>6,300</b>    |

Модель CD-320A - с возможностью пуска двигателя автомобиля от зарядного устройства

|              |                       |                                                                                     |       |    |    |             |      |               |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-------------|------|---------------|
| 55.84.08.011 | <i>CD-320A (220B)</i> |  | 12/24 | 20 | 90 | 570x235x285 | 17.6 | <b>28,900</b> |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----|-------------|------|---------------|

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.

\*Цена из наличия на складе