

НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ HydroBox



Насосная установка **HydroBox** предназначена для подачи чистой воды и поддержания постоянного давления в системе водоснабжения частных домов и для полива. Благодаря высокой температуре перекачиваемой жидкости, применяется в системах отопления, циркуляции и горячего водоснабжения.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Поддерживает постоянное заданное давление.**
- **Комфортное использование.** Постоянный напор воды, даже при использовании нескольких точек водоразбора одновременно. Температура перекачиваемой жидкости: до +95°C.
- **Включение/выключение по заданной температуре жидкости.**
- **Экономичная.** Электродвигатель с инвертором и регулировкой скорости вращения обеспечивает понижение энергопотребления при малом расходе воды.
- **Малозумная.** Низкий уровень шума, благодаря кожуху и водоохлаждаемому электродвигателю.
- **Компактная.** Можно установить в любом месте.
- **Многофункциональная защита.** Для обеспечения длительного срока службы, включает в себя функции защиты от:
 - короткого замыкания;
 - сухого хода;
 - перегрузки;
 - перегрева;
 - пониженного/повышенного напряжения.
- **Простая в использовании.** Настраиваемое и текущее давление, индикация ошибок - все отражается на жидкокристаллическом дисплее.
- **Простая в монтаже.** Для начала работы, достаточно подключить к электросети.

Обеспечивает постоянное давление до 10 бар. Высота всасывания до 8 метров. Напряжение / частота, 220В/50Гц. Температура окружающей среды: до +50°C.

Код	Модель	Мощность, кВт	Напор тах, м	Производ-сть тах, м3/час	Цена, тенге с НДС*
10.30.06.020	HydroBox	0.6	45	4.5	174,600

*цена из наличия на складе

Класс изоляции: F

Класс защиты: IP44