

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ "SB"



Насосы SB предназначены для перекачивания воды и химически неагрессивных жидкостей, с температурой до 120°C. Обеспечивают гораздо больший напор, в отличие от насосов других конструкций. Применяются для повышения давления в системах водоснабжения высотных зданий; в противопожарных системах; в сельском хозяйстве для орошения полей; в системах дождевания. Насосы SB могут использоваться в моечных установках, системах технологического водоснабжения, системах циркуляции смазывающе-охлаждающих жидкостей, в системах умягчения воды и обессоливания, для повышения давления в системах фильтрации; насосы SB могут использоваться для циркуляции в промышленных бойлерах, теплообменниках, охлаждающих системах.

Код	Тип	Мощность, кВт	Напряжение, В	Номинальные характеристики		Максимальный напор		DN вход/выход, мм	Цена, тенге с НДС	
				Н, м	Q, м ³ /час	Н, м	Q, м ³ /час		IE 1	IE 2
10.01.03.002	SB 1-3	0.37	220/380	14	1	15	2.4	32/32	нет	78,300
10.01.03.006	SB 1-15	0.75		83	1	88	2.4		нет	126,000
10.01.03.007	SB 3-3	0.37		12	3	18	4.5		нет	78,200
10.01.03.013	SB 15-7	5.5		80	15	92	23.5	50/50	нет	289,300
10.01.03.017	SB 64-2	11		42	64	54	85	100/100	нет	503,900
10.01.03.018	SB 64-6-2	30		130	64	152	85		860,200	нет
10.01.03.020	SB 64-6	37		138	64	170	85		932,700	нет

Цены из наличия на складе

Внимание! Указанные цены не являются публичной офертой, для уточнения цены обратитесь к менеджеру.